



Motoriserad låsning

Compact

A vertical bar consisting of a blue section on top and a yellow section on the bottom, positioned to the left of the text.
Det svensktillverkade låssystemet



Extremt högt ställda kvalitetskrav, för maximal säkerhet och flexibilitet

Genom ett övergripande arbete med lokal förankring har vi de flesta underleverantörer och samarbetspartners på nära håll – ofta till och med på gångavstånd.

Förutom att det ger oss en bra dialog, som säkerställer vår höga kvalitet, innebär det också att vi slipper onödiga resor och transporter. Vi erbjuder med andra ord något mer än svensktillverkat: Det är Eskilstunatillverkat.

I motorslutblecket Exma Compact är alla delar integrerade. I praktiken

innebär det att ingen separat styrenhet behövs; enklare kan det inte bli.

Säkerhet av högsta kvalitet

Med Exma Compact får du en stabil låsanordning som möter de allra högsta kraven enligt *brythållfasthet* och *borrhållfasthet* i SS-EN 14846:2008.

Våra kvalitetskrav på produkten är extremt högt ställda, vilket medför att Exma Compact har en oöverträffad livslängd.



Smidigt att installera – tryggt att använda

Håller längre

Genom att satsa på ett välkonstruerat system, tillverkat enligt svenska standarder i låsstaden Eskilstuna, investerar du på långsiktig hållbarhet.

Detta ger dig en attraktiv prislapp i det längre perspektivet

Modern elektronik

Vi på Exma lägger mycket fokus på att utveckla elektroniken i våra produkter och även i Exma Compact är detta en central del.

Förutom vår höga interna kompetens och långa erfarenhet har vi också täta samarbeten med lokala samarbetspartners. Detta medför att vi har stabila kvalitetskontroller i alla led. Samtidigt kan vi ta in förstklassig spetskompetens, som lyfter våra produkter ännu ett snäpp över andra alternativ på marknaden.

Smidigt att installera och integrera

Eftersom ingen styrenhet behövs är Exma Compact väldigt enkel att montera. Dessutom går den utmärkt att integrera med produkter och system från andra tillverkare.

Motorslutblecket monteras i dörrkarmen, utan någon karmöverföring eller kabeldragning i själva dörren.

Givetvis ingår monterings- och användarinstruktioner med våra produkter. Vi erbjuder också utbildningar inom såväl installation som underhåll av Exma Compact och alla andra av våra låssystem.

Hos oss får du både produkter av högsta möjliga kvalitet och trygg support – som säkerställer att du får maximal nytta av ditt Exma-system under många år.



Specifikationer för Compact

Drivspänning	18-24V DC Filtrerad likspänning
Strömförbrukning vid vila	85 mA
Strömförbrukning vid gång	300 mA
Strömförbrukning vid motorstart. (50 mS)	500mA
Temperaturområde	-20°C – +60°C
Låsningstid	c:a 0,3 sek
Klimattestad 240 tim i saltdimkammare	Ja
Material	Rostfritt
Brythållfasthet i tråkarm	Grade 3
Antal låsningscyklar vid normal drift	> 1000 000
Öppnarsignal	Reläslutning eller spänning
Storlek, BxHxD	26x180x34 mm
Storlek, med stolpe, BxHxD	39x245x39 mm

