

STOLPGUIDE

Exma Rapid 2018





Matris förklaringar kombinationer av låstyp och monteringsstolpe till Exma Rapid motorslutbleck.

Regeltyp	Låstyp DORMA	Låstyp ASSA	Låstyp KABA/MU	Monteringsstolpe för vänsterhängd dörr	Monteringsstolpe för högerhängd dörr
	Tello Regellås Dorma DL912 Dorma DL712 Speciallås Dorma DL502* Tillhållarlås Dorma DL5029*	Assa 565 Assa 8765 Assa 2588 Assa 8788 Assa 9788	1216 1219 1241 316	R245/13** R245/16** R245/15/15** R245/15/26** R410/13-V	R245/13** R245/16** R245/15/15** R245/15/26** R410/13-H
	Tello Hakregellås Dorma DL903* Dorma DL913 Dorma DL 9132 Smalprofil Hakregellås Dorma DL8030* Tillhållarlås hakregel smalprofil Dorma DL8039*	Assa 2587 Assa 7787 Assa 9787	1248 1249	H245/13-V H245/16-V H410/13-H*** H245/20-V	H245/13-H H245/16-H H410/13-V*** H245/20-H
	Tello 2 Hakregellås Dorma DL909* Dorma DL919 Dorma DL9197 Dorma DL7197 Dorma DL7137 Dorma DL9192			D245/13-V D245/16-V	D245/13-H D245/16-H
	Smalprofilås DL803*	Smalprofilås Assa 13787		H245/13-H H245/16-H H410/13-V***	H245/13-V H245/16-V H410/13-H***
		Abloy LC100		F245/10	F245/10
		Assa 310 Assa 311 Assa 410 Assa 411 Assa 710 Assa 711 Assa 2002		EV245/13-V EV245/16-V EV245/20-V EV245/16/15-V EV245/19/15-V EV245/15/26-V	EV245/13-H EV245/16-H EV245/20-H EV245/16/15-H EV245/19/15-H EV245/15/26-H
		Assa 511		EV245-13X-V EV245-16/15X-V	EV245-13X-H EV245-16/15x-H

fortsättning nästa sida

fortsättning

Regeltyp	Låstyp DORMA	Låstyp ASSA	Låstyp KABA/MU	Monteringsstolpe för vänsterhängd dörr	Monteringsstolpe för högerhängd dörr
	Blindstolpe används t.ex. vid förberedande installationer				
	Mekanisk stolpinsats passar samtliga av våra monteringsstolpar				

Förklaringar

* lås utan tryckfunktion

** Symmetrisk (kan användas både till vänster och högerfunktion)

*** Används tillsammans med lås utan tryckfunktion. ROT-stolpe efter KABA Delta

R = Rakregel

H = Hakregel

D = Dorma Tello 2 Hakregel

EV = Evolution/Connect Hakregel

V = Vänster

H = Höger

245 eller 410 = Längd i mm

245/15 = Plösmått

245/15/26 = Bredd på vinkel

Observera att fallås eller dubbelfallås EJ kan användas. Vid andra, ej ovannämnda låstyper kontakta oss för konsultering



Exma Säkerhetssystem AB

Filargatan 6
632 29 Eskilstuna
Tel. 016 – 14 16 80
Fax. 016 – 221 31
kontakt@exma.se
www.exma.se