

Exma MiniRead

Smart RFID-läsare

Framtagen med både Mifare-
och NFC-teknik

- Väggläsare för infällt- alternativt utanpåliggandemontage
- Passage för tag eller kod



Exma MiniRead är framtagen för enkelt tillträde via tag, kod eller app. Användningsområden är portar, garage och andra allmänna utrymmen.

Krypterade signaler

Exma Miniread är utvecklad med både Mifare- och NFC-teknik, vilket möjliggör handhavande och administration med såväl nyckelbricka som mobiltelefoner som stöder NFC.

MiniRead går även att kombinera med andra elstyrda låsenheter som motorlås och dörrautomatiker. Enheten är enkel att hantera och med tillhörande mjukvara kan du hålla reda på systemets samtliga koder och brickor i ett vanligt Microsoft Excel dokument. MiniRead är avsedd att monteras infälld eller direkt på väggen, vilket gör

installationen både säker och diskret. MiniRead kan exempelvis kommunicera direkt med vårt motoriserade slutbleck Exma Rapid, Compact och Compact BLE.

Säkert och certifierat

Certifikat och intyg är oerhört viktigt för oss på Exma, det är en garanti för att våra kunder tillhandahåller en säker kvalitetsprodukt. Det är ett bevis på att produkten motsvarar förväntningarna.

Smartast i längden

Genom att satsa på Exma MiniRead, tillverkat enligt svenska standarder i låsstaden Eskilstuna, investerar du i ett system som håller längre och därmed ger en attraktiv prislapp i det långa perspektivet.



Modern elektronik

Elektroniken, som är en central del i Exma MiniRead, är ett område där vi lägger mycket tid på när det kommer till utveckling. Förutom att vi själva sitter på såväl erfarenhet som hög kompetens arbetar vi också tätt i anslutning till närliggande, lokala samarbetspartners.

SPECIFIKATIONER FÖR MINIREAD

Antal nyckelbrickor	999
Händelselogg	500
Nödкод	Ja, 8 siffror
Säkerhetsnivå Kodlås, Nyckelbricka, Nyckelbricka + PIN	Ja
Klocka	Ja
Automatisk sommartidsomställning	Ja
Unik kryptering	Ja
Kodberäkning	Ja
NFC	Ja
Mifare Classic och Ultra Light 13,56 MHz	Ja
Högsäkerhetsläge	Ja
Batterispänning 24-30 VDC Filtrerad och stabiliserad (+- 10%)	Ja
Stand-alone	Ja
Låst/öppet- och systemindikeringar	Ja
Valfri elektrisk låsning 24 V DC	Ja
Akustisk verifiering	Ja

App med NFC stöd för administration. Android	Ja
App med NFC stöd för administration. Iphone	Nej
Läsavstånd	2-4 cm
Kodad kommunikation direkt med Rapid	Ja
Utgång. Dörrautomatik alt. larmstyrning	Ja
Utgång. Förvarning vid larmtillslag 0 - 9 minuter	Ja
Utgång daglås 24V	Ja
Utgång nattlås. Kodad dubbelriktad kommunikation LON	Ja
Ingång öppnknapp. Avstängningsbar vid larmtillslag	Ja
Manipulationsskyddad öppna-ingång vid demontering	Ja
Storlek, BxHxD	100×113×32 mm
Storlek, utan ram, BxHxD	80×95×30 mm